



BRIDGESTONE

L325

Bridgestone L325 es un neumático radial para uso en ejes de tracción, para camiones que transitan en terrenos mixtos (tierra y asfalto) a velocidad moderada.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

RESISTENTE A CORTES Y PERFORACIONES

15%

NUEVO COMPUESTO
MÁS RENDIMIENTO
KILOMÉTRICO

COMPARADO CON EL DISEÑO ANTERIOR



ALTA CAPACIDAD DE
TRACCIÓN Y UN
ALTO KILOMETRAJE.

RESISTENCIA
ESTRUCTURAL
Mejor recapabilidad

CARACTERÍSTICAS



● CINTURONES ESTABILIZADORES BIPARTIDOS - TECNOLOGIA SPLIT BELTS

Permite mejorar la adaptación de los cinturones estabilizadores a las irregularidades del terreno y aumentar la capacidad de flexión de la carcasa.



- Su nuevo compuesto permite un mayor rendimiento kilométrico comparado con el diseño anterior (L320). Brinda además una excelente resistencia a cortes y pequeños desprendimientos logrando altos niveles de recapabilidad.

+15%

- Su nuevo diseño de banda de rodamiento que permite lograr excelentes niveles de tracción minimizando daños estructurales.



MEDIDAS

Medida	IC / IV	Profundidad de estria [mm]	Ancho De Llanta [Pol.]	Diametro Externo [mm]	Ancho De Sección [mm]	Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg]	Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg]
275/80R22.5	149/146 K	23.5	8.25 (Opc. 7.50)	1.030	276	3.250 (125Psi)	3.000 (125Psi)
295/80R22.5	152/148 G	25	9.00 (Opc. 8.25)	1.072	289	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)
12R22.5	152/148 G	24.6	9.00 (Opc. 8.25)	1.158	309	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)

APLICACIÓN



CORTA DISTANCIA

LARGA DISTANCIA

- ESTADO DEL CAMINO
- DISTANCIA

● RUTA EN EXCELENTE ESTADO

● 100% FUERA DE CAMINO

