



FIRESTONE COMERCIAL

## FD 663 II

Firestone FD663II es un neumático radial para uso en ejes de tracción, aplicado a servicios regionales y de larga distancia. Posee un compuesto que permite una mayor resistencia al desgaste Irregular, permitiendo a su vez una reducción del consumo de combustible y un desgaste mas uniforme.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO



MAYOR RESISTENCIA AL  
DESGASTE IRREGULAR.



REDUCCIÓN  
DEL CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE.



MAYOR VIDA ÚTIL  
Y MEJOR TRACCIÓN.

EXCELENTE DESEMPEÑO  
EN EXIGENTES CONDICIONES  
DE USO.

### CARACTERÍSTICAS



- Nuevo compuesto de banda de rodamiento
- Surcos más profundos
- Bloques externos con "TIE BAR"
- Estructura de carcasa reforzada

### MEDIDAS

| Medida      | IC / IV  | Profundidad de estría [mm] | Ancho De Llanta [Pol.] | Diametro Externo [mm] | Ancho De Sección [mm] | Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg] | Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg] |
|-------------|----------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 275/80R22.5 | 149/146L | 21.2                       | 8.25 (Opc.7.50)        | 1.032                 | 265                   | 3.250 (125Psi)                          | 3.000 (125Psi)                        |
| 295/80R22.5 | 152/148M | 18.1                       | 9.00 (Opc.8.25)        | 1.064                 | 296                   | 3.550 (125Psi)                          | 3.150 (125Psi)                        |

### APLICACIÓN

